



稼働時間での間接計量から、重量による計量。だから 正確

Point.2

15~999gの範囲で 3タイプの設定が可能

3種類の粉量をプリセットすること で、指定の粉量をワンタッチで誰 でも瞬時にグラインドできます。



型 CT-Mill 100V 50/60Hz 電 源 蕳 流 6.5A 消 400W 22kg 質 外 形 寸 法 幅225·奥行435·高さ710mm

設 定 ボ タン 3タイプ+フリーボタン

NEW

CT-Mill

計量機能付きドリップコーヒー専用ミル

CT-ミル

Point. 1

正確でばらつきのない 粉量をグラインド可能

精度の高い計量システムが 「実測した重量」で制御するため、 稼働時間制御型ミルと比較して ばらつきなくグラインドできます。



前回使用の計量誤差を修正す る補正機能がついています。



介 安全に関する注意 ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。各製品は本来の用途以外に使用しないでください。

- ●製品の色は、印刷により実際の色とは多少異なります。●製品のデザインおよび定格・仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合があります。
- ●実際の製品には、使用上の注意を表示しているものがあります。 ●電気容量・ブレーカー容量にあった配線工事を必ず行ってください。

株式会社エフ・エム・アー

http://www.fmi.co.jp/

京:〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目11番9号 Tel.03(5561)6521

阪: 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393 営業所 札 幌: Tel.011(813)8651 所 北 陸: Tel.076(243)7810

台: Tel.022(238)5711 Tel.098(963)9324 名古屋: Tel.052(361)7891 サービスステーション 盛 岡: Tel.019(648)5390 広 島: Tel.082(876)1855 四 国: Tel.0875(57)5161 福 岡: Tel.092(481)2931 Tel.099(263)8281 東京修理工場: Tel.03(5819)1280

■お求め・お問い合わせ先